

Maschinenausstattung

Maschine: POSMill H800U

Steuerung ein: 6.075h

Programmlauf: 3.668h

Maschine ein: 5.886h


Spindel: 3.636h

Maschine

- 1 Stk POS-H800U.0001 POSmill H 800 U
Hochleistung-Bearbeitungszentrum mit 5 Achsen
Verfahrwege: X 670, Y 820, Z 600 mm
Tischaufspannfläche: Durchmesser 800 mm
Schwenkbereich: -100 bis +120 Grad
Rundtisch: 360 Grad endlos

Standardausstattung

- 1 Stk POS-H800U.002 Frässpindel S=18.000 U/min, HSK-A 63
- 1 Stk POS.H800U.004 Werkzeugwechsler 96-fach HSK-A 63
- 1 Stk POS-H800U.005 Heidenhain - Linearmesssystem X,Y,Z
- 1 Stk POS-H800U.020 Sperrluft für alle Linearmesssysteme
- 1 Stk POS-H800U.010 Aktiver Schaltschrankkühler Luft-Luft
- 1 Stk POS-H800U.040 Ölkühlung für 4. + 5. Achse, gesteuert
- 1 Stk POS-H800U.015 Netzwerkanschluss + USB-Anschluss
- 1 Stk POS-H800U.025 Spindelkühler, geregelt
- 1 Stk POS-H800U.030 Steuerung Heidenhain iTNC530 Bedienpult rechts
- 1 Stk POS-H800U.106 Rotations-Meßsystem Heidenhain
- 1 Stk POS-H800U.121 POS Kinematic-Modul inkl. Referenz-Kugel
- 1 Stk POS-H800U.123 Kontursicherung POSkontur
- 1 Stk POS-H800U.035 Kranbeladungs-Luke
automatisch gesteuert
- 1 Stk POS-H800U.045 Scharnierband-Späneförderer
außen
- 1 Stk POS-H800U.050 Pumpe für Kühlmittel am
Kopf per M-Funktionen
- 1 Stk POS-H800U.055 Pumpe für Späne-
Abschwemmvorrichtung
- 1 Stk POS-H800U.056 Pumpe für
Handwaschpistole
- 1 Stk POS-H800U.060 Späne-
Abschwemmvorrichtung
- 1 Stk POS-H800U.065 Wasserpistole
- 1 Stk POS-H800U.070 Betriebsstatus-Leuchte
- 1 Stk POS-H800U.073 Luft an der Spindel

- 
- 1 Stk POS-H800U.075 Öl/Kühlmittelabscheider,
 - Elektromechanisch Automatische Füllstand Überwachung des Kühlmittels
 - 1 Stk POS-H800U.085 Bedienung Werkzeugwechsler von hinten mit Display
 - 1 Stk POS-H800U.090 Werkzeugwechsel-Schutztür
 - 1 Stk POS-H800U.093 3-fach Hydraulik-Anschluss im Tischzentrum
 - 1 Stk POS-H800U.094 1-fach Luft-Anschluss im Tischzentrum
 - 1 Stk POS-H800U.096 Hydraulik-Aggregat inkl. Ansteuerung per M-Funktion
 - 1 Stk POS-H800U.120 Mobiles elektronisches Handrad

Sonderausstattungen

- 1 Stk POS-H800U.095 Luft durch die Spindel
- 1 Stk POS-H800U.100 Innere Kühlmittelzufuhr 20 bar mit Bandfiltereinheit
- 1 Stk POS-H800U.112 Kessler-Tisch Durchmesser 800 mm
- 1 Stk POS-H800U.110 Vorbereitung Werkstückvermessung
- 1 Stk POS-H800U.117 Infrarot Werkstückvermessung - 3D- Taster
- 1 Stk POS-H800U.116 Werkzeugvermessung per BLUM-Laser
- 1 Stk POS-H800U.097 Rotations-Sichtfenster
- 1 Stk POS-H800U.092 POS DCM Kollisionsmodul