

Farbe (Standard): Haas blau RAL 5010
Türkis blau RAL 5018

Betriebstemperatur: +15 °C - +30 °C

Lagertemperatur: + 5 °C - +40 °C

Schallpegel: < 60 dB(A) in 1 m Abstand zur Front

Schutzart: IP 54

Abmessungen: PC-Schrank:
800mm x 2000mm x 500mm (B x H x T)

Portaltisch:
1550mm x 2300mm x 1500mm (B x H x T)

Versorgungsgerät:
1020mm x 1660mm x 650mm (B x H x T)

Stellfläche: ca. 4500mm x 2500mm x 2700mm (B x H x T)

elektrische Anschlußwerte: Lasermaschine:
Drehstrom 400V 3P + N + PE 3A / 50Hz

Wirkleistung
Lasermaschine: 7 kW / 9KVA

Anschlußstecker : PC-Schrank:
CEE Rundstecker 5p. 32A - 6h

Gewicht: PC-Schrank:
ca. 250 kg Schrank fest auf Sockel

Portaltisch:
ca. 1500 kg auf Schwingungsdämpfer ø150

Gasanschluß:

Medium	Anschluß	Arbeitsdruck	Arbeits-durchflußmenge	Besonderheiten
Sauerstoff	NW 6 mm (Festo PK6)	bis 10 bar	bis 100l/min	
Schutzgase z.B. Argon, Stickstoff	NW 6 mm (Festo PK6)	bis 10 bar	bis 100l/min	
Druckluft (ölfrei)	NW 6 mm (Festo PK6)	bis 10 bar	bis 100l/min	Druck-Regelventil mit 5 µm Filterpatrone ist vorgeschaltet

Laser

Siehe eigenes Datenblatt