

27.10.2023 r.

TOKARKA TUJ 50M L=2000 po naprawie głównej.







PARAMETRY MASZyny	Jedn.	TUJ 50M – L=2000
Rozstaw kłków	mm	1940
Długość toczenia w uchwycie	mm	1850
Średnica toczenia nad łożem	mm	560
Średnica toczenia nad suportem	mm	370
Długość wybrania mostka pod tarczę - opcja	mm	250
Szerokość górnej części łoża	mm	370
Max. masa przedmiotu mocowanego w kłach	kg	300
Max. masa przedmiotu mocowanego w uchwycie Ø 315 i podpartego konikiem	kg	600
Max. masa przedmiotu mocowanego w uchwycie Ø 315 i podpartego konikiem oraz podtrzymką stałą	kg	800
Pojemność zbiornika chłodziwa	dm ³	30
WRZECIENNIK		
Końcówka wrzeciona wg PN-ISO-702-1		C11
Średnica przełotu wrzeciona	mm	90

Stożek we wrzecionie- metryczny	mm	100
Zakres obrotów wrzeciona	obr./min	20-1600
Moc silnika głównego	KW	11
KONIK		
Wysuw pinoli konika	mm	180
Średnica pinoli konika	mm	80
Stożek pinoli konika	Morse'a	5B
POSUWY		
Zakres posuwów wzdłużnych	mm/obr	0,038 - 4,4
Zakres posuwów poprzecznych	mm/obr	0,019 – 2,2
GWINTY		
Zakres gwintów metrycznych	mm	0,25 – 28
Zakres gwintów calowych	Zwoje/cal	112 – 1
Zakres gwintów modułowych	π mm	0,25 - 28
Zakres gwintów diametral pitch	Zwoje/ π cal	112 - 1
WYMIARY GABARYTOWE		
Długość	mm	3770
Szerokość	mm	1270
Wysokość	mm	1350
Masa	kg	3150

Wyposażenie podstawowe TUJ 50 M

1.	Imak czteronożowy nastawny Hirt
2.	Oslona uchwytoów
3.	Oslona imaka
4.	Uchwyt 3 szczękoowy samocentrujący fi 315 (regenerowany)
5.	Urządzenie do chłodzenia z elektro-pompką
6.	Lampa oświetleniowa
7.	Koła zmianowe do gitary – układ metryczny, o liczbie zęboów: Z=42, 69, 73, 84, 86, 92, 108
8.	Kieł obrotowy ze stożkiem Morse'a 5
9.	Malatura w kolorze RAL 7035/RAL5009
10.	DTR i Katalog Części Zamiennych
11.	Deklaracja CE
12.	Zasilanie 400 V, 50 Hz
13.	Płozy transportowe (zwrotne) i pokrowiec z folii
14.	Podkładki do poziomowania
15.	Uruchomienie maszyny u klienta
16.	Gwarancja 12 m-c.
17.	Odczyty cyfrowe w osiach przesuwu X,Z

